



GOODYEAR® RH-4A+

ЛУЧШАЯ ШИНА GOODYEAR ДЛЯ МНОГОЧАСОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ДОРОГАМ ИЗ СКАЛЬНОГО ГРУНТА

Шина Goodyear RH-4A + разработана для работы в тяжелых дорожных условиях. Шины модельного ряда RH-4A+ отличаются очень большой глубиной протектора с высоким соотношением грузоподъемности и оптимизированным пятном контакта, что обеспечивает долгий и продуктивный срок эксплуатации. Центральная осевая область, карманы и боковые прорезы в плечевых зонах помогают охлаждать шину, повышая прочность каркаса и максимально увеличивая ТКВЧ. Технология Durawall увеличивает долговечность корпуса в самых сложных условиях эксплуатации.



МЕЛКИЕ КАМНИ



КАМНИ



GOODYEAR® RH-4A+

РАДИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ определяет более мягкий ход, снижает износ протектора и увеличивает срок службы шины

ЭКСТРА ГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР E-4+ обеспечивает защиту от порезов, истирания, а также длительный износ протектора и оптимальное пятно контакта на скальный грунт

УНИКАЛЬНЫЙ РИСУНОК, КАРМАНЫ И ЛАМЕЛИ НА ПЛЕЧАХ помогают охлаждать шину, повышая прочность каркаса, и максимально увеличивают ТКВЧ

ШИРОКАЯ ЧАСТЬ ШИРИНЫ ОБОДА обеспечивает повышенную долговечность корпуса

DURAWALL TECHNOLOGY улучшает поперечную жесткость, защиту от порезов и долговечность каркаса.

РАСШИРЕННЫЙ БОРТ обеспечивает повышенную боковую стабильность *

* Более широкий борт доступен только для шин в размере 59/80R63

Устойчивость к истиранию / порезам




Устойчивость к нагреву



Тяга и сцепление



Срок службы



ИНЖЕНЕРНЫЕ ДАННЫЕ

РАЗМЕР	ОБОД / ФЛАНЕЦ (in)	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм / 32nd in)	ГАБАРИТЫ НАКАЧАННОЙ ШИНЫ		ШИНА ПОД НАГРУЗКОЙ	
			ОБЩАЯ ШИРИНА (мм / in)	ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм / in)	ШИРИНА СЕКЦИИ ПОДНАГРУЗКОЙ (мм / in)	РАДИУС ПОД НАГРУЗКОЙ В СТАТИКЕ (мм / in)
27.00R49	19.5 / 4.0	83.0 / 105	758 / 29.8	2,697 / 106.2	861 / 33.9	1,237 / 48.7
46/90R57	29.0 / 6.0	98.0 / 124	1,164 / 45.8	3,571 / 140.6	1,321 / 52.0	1,600 / 63.0
59/80R63	44.0 / 5.0	115.6 / 145	1,496 / 58.9	4,023 / 158.4	1,730 / 68.1	1,775 / 69.9

НАГРУЗКА И ДАВЛЕНИЕ для перевозки грузов по бездорожью при максимальной скорости 50 км/ч (30 миль/ч)

РАЗМЕР	РЕЙТИНГ ПРОЧНОСТИ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	НАГРУЗКА НА ШИНУ В КГ / ФУНТАХ И ДАВЛЕНИЕ БАР / КПА / PSI					
			4.50 / 450 / 65	4.75 / 475 / 69	5.00 / 500 / 73	5.25 / 525 / 76	5.50 / 550 / 80	5.75 / 575 / 83
27.00R49	★★	223B	19,500 / 43,000	20,000 / 44,100	20,600 / 45,400	21,800 / 48,100	22,400 / 49,400	23,000 / 50,700
46/90R57	★★	252B	45,000 / 99,000	47,500 / 104,500	48,750 / 107,500	51,500 / 113,500	53,000 / 117,000	54,500 / 120,000
59/80R63	★★	268B	71,000 / 156,500	75,000 / 165,500	77,500 / 171,000	80,000 / 176,500	82,500 / 182,000	85,000 / 187,500

НАГРУЗКА И ДАВЛЕНИЕ для перевозки грузов по бездорожью при максимальной скорости 50 км/ч (30 миль/ч) продолжение

РАЗМЕР	РЕЙТИНГ ПРОЧНОСТИ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	НАГРУЗКА НА ШИНУ В КГ / ФУНТАХ И ДАВЛЕНИЕ БАР / КПА / PSI				
			6.00 / 600 / 87	6.25 / 625 / 91	6.5 / 650 / 94	6.75 / 675 / 98	7.00 / 700 / 102
27.00R49	★★	223B	23,600 / 52,000	25,000 / 55,100	25,750 / 56,800	26,500 / 58,400	27,250 / 60,000
46/90R57	★★	252B	56,000 / 123,500	58,000 / 128,000	60,000 / 132,500	61,500 / 135,500	63,000 / 139,000
59/80R63	★★	268B	90,000 / 198,500	92,500 / 204,000	95,000 / 209,500	97,500 / 215,000	100,000 / 220,500



Доверенные Продукты

Специализированные инновации для КГШ для снижения эксплуатационных расходов



Надёжные услуги

Экспертная поддержка по всему миру, которая поможет вам оптимизировать операции



Решения по управлению шинами

Инструменты, которые помогут уверенно развивать ваш бизнес